

Eläinkuljetuskaluston puhdistus ja desinfiointi

Eläinten kuljetuksessa on noudatettava [eläintautilain \(441/2013\) 11. luvussa annettuja määräyksiä](#).

Ruokaviraston ohjeet eläinten ja tavaroiden kuljetusajoneuvojen desinfiointista: www.ruokavirasto.fi

- [Ohje eläintautien leviämisen estämisestä sekä eläinkuljetusajoneuvojen puhdistamisesta ja desinfiomisesta Suomen rajat ylittävissä eläinkuljetuksissa](#)
- [Tyhjiä EU:n ulkopuolelta palaavien eläinkuljetusajoneuvojen pesu ja desinfiointi](#)

ETT:n puhdistus- ja desinfiointiohjeet:

1. Mekaaninen puhdistus

- Kaikki irtonainen lika (lanta, rehu yms.) poistetaan kolaamalla ja/tai harjaamalla.
- Rakenteita irrotetaan tarpeen mukaan puhdistuksen mahdollistamiseksi.

2. Pesu

- Eläinten kuljetustila kostutetaan emäksisellä, desinfiioivalla pesuaineella (esim. Forteva, Hypofoam, MS Topfoam, Pintty tai vastaavat valmisteet).
 - Pesuaine kannattaa levittää painepesuriin tai vesijohtoon liitettävällä vaahdottomella kaikille pestäville pinnoille ylhäältä alas ja edestä perään päin.
 - Huolehditaan myös irrotettavien osien taustojen ja alustojen pesusta.
 - Pinttynyt lika vaatii pidemmän liotusajan tai useamman kostutuskäsittelyn.
 - Desinfiioivan pesuaineen ei pidä antaa kuivua pinnoille.
- Kuljetustilan kaikki pinnat pestään painepesuria ja puhdasta vettä käyttäen vastaavassa järjestyksessä.

3. Kuivattaminen

- Paras lopputulos saadaan, kun pintojen annetaan kuivua ennen niiden desinfiointia siten, ettei kosteutta ole näkyvissä (huokoiset pinnat avautuvat ja desinfiointiliuos pääsee kulkeutumaan syvemmälle).

4. Desinfiointi

- Desinfiointiaineet tehoavat parhaiten kuivahtaneilla pinnoilla.
- Desinfiointiaine valitaan käsiteltävien pintamateriaalien, valmisteiden vaikuttavuuden sekä sen käytettävyyden ja käyttöturvallisuuden perusteella.
- Desinfiointiaineita on aina käytettävä valmistajan antaman käyttöohjeen mukaisesti ja käyttöturvallisuusohjeita noudattaen. Käytettäessä valmisteita, jotka voivat syövyttää alumiini-, kupari-, messinki- ja valurautapintoja, on tällaiset pinnat huuhdeltava desinfiointin jälkeen.
- Desinfiointiin soveltuvat esim.
 - Glutaraldehydien ja kvaternääristen ammoniumyhdisteiden seokset
 - Force 7, GPC 8, Mida San 309, MS Megades, Parvocide H Plus, Viragri tai vastaavat
 - Happopohjaiset valmisteet tai eri happojen seokset
 - VENNO VET 1 super, Virex, Virkon S tai vastaavat
 - Alkoholipohjaiset valmisteet (alhaisissa lämpötiloissa)
 - Divodes FG, Exitol 20 P tai vastaavat

5. Muuta huomattavaa

- Ohjaamon jalkatila, polkimet ja astinlaudat sekä suojavaatteiden ja -jalkineiden säilytystila puhdistetaan ja desinfioidaan aina samassa yhteydessä.
- Mikäli autolla on kuljetettu eläimiä, joilla on esiintynyt vaarallisia tai helposti leviäviä tauteja, tai auto on käynyt ulkomaisella eläintilalla, sillä ei tule kuljettaa suomalaisia eläimiä ennen kuin 48 tuntia on kulunut puhdistuksesta ja desinfiointista.