

Työkoneiden puhdistus- ja desinfiointiohje

- Periaatteena on, että työkoneiden, kuten traktoreiden, lannankäsittely- tai rehunvalmistuskaluston yms. mukana ei levitetä tarttuvia eläintauteja. Oleellisinta on, että koneiden mukana ei kulkeudu mahdollisia taudinaiheuttajia kuten salmonella-, EHEC- tai dysenteriabakteereita sisältävää lantaa tai likaa tilalta toiselle.
- Koneiden tulee jo tilalta lähtiessään tai ainakin ennen seuraavalle tilalle vientiä olla puhtaita ja tarvittaessa desinfioituja. Tätä varten tilalla on hyvä olla asianmukainen koneiden pesupaikka.
- Käytön jälkeen työkone puhdistetaan huolellisesti näkyvästä liasta esim. painepesuria käyttäen. Tarvittaessa irrotetaan osia, jotta perusteellinen puhdistus on mahdollista. Apuna voi käyttää neutraaleja, työkoneiden pesuun soveltuvia pesuaineita. Työkoneen sähkölaitteet on tarvittaessa suojattava kostumiselta, eikä niihin tule käyttää syövyttävää desinfiointiainetta. Ne voidaan puhdistaa esim. pyyhkimällä tai paineilmaa käyttäen.
- Puhdistetun työkoneen kuivahtaneet pinnat desinfioidaan tarvittaessa pesun jälkeen tarkoitukseen soveltuvalla desinfiointiaineella:
 - **Happopohjaiset desinfiointiaineet**, esim. *VENNO VET 1 super, Virex, Virkon S* tai vastaavat valmisteet), jotka saattavat olla syövyttäviä.
 - Desinfioinnin jälkeen työkone huuhdellaan haalealla vedellä erityisesti silloin, jos desinfioinnissa on käytetty syövyttävää desinfiointiainetta
 - Puu-, kuitu-, muovi ja maalatut pinnat voi jättää huuhtelematta.
 - Alumiini-, kupari-, messinki-, teräs ja valurautapinnat suositellaan huuhdeltaviksi
 - **Glutaraldehydien ja kvaternääristen ammoniumyhdisteiden seokset**, esim. *Force 7, GPC 8, Mida San 309, MS Megades, Parvocide H Plus, Viragri* tai vastaavat valmisteet ovat vähemmän syövyttäviä, mutta saattavat olla allergisoivia.
 - **Alkoholipohjaiset valmisteet** (alhaisissa lämpötiloissa), esim. *Adaxer desinfiointispray, Divodes FG, Exitol 20 P, Neoamisept* tai vastaavat. Nämä soveltuvat esim. sähkölaitteiden desinfiointiin pyyhkimällä tai sumuttamalla.
- Desinfiointiaineita tulee aina käyttää valmistajan ohjeen mukaan käyttöturvallisuus huomioiden. Jotkut desinfiointiaineet saattavat olla allergisoivia tai ärsyttää hengitysteitä.
- Työkonetta tilalta toiselle siirreltäessä on syytä kiinnittää huomiota myös koneen kuljetuskaluston pyörien ja alustan, ohjaamon jalkatilan sekä kuljettajan jalkineiden puhtauteen erityisesti silloin, jos alueella on todettu tarttuvaa eläintautia. Näiden desinfiointiin sopii esim. mukana kuljetusvälineessä kuljetettava valmis desinfiointiaineliuos paineruiskussa.