

Kanalakuoriaisten torjunta erätauolla

1. Saneeraus on aloitettava välittömästi lintujen lähdön jälkeen. Sen läpiviemiseksi on varattava riittävän pitkä erätauko.
2. Kanalan lämpötila nostetaan +30 °C:een, valot päälle.
3. Pehkun reuna-alueet sekä seinät pehkun reunasta kahden metrin korkeuteen ruiskutetaan torjunta-aineella käyttöohjeen mukaisesti. Erityisen huolellisesti tulee käsitellä seinissä olevat raot ja halkeamat. Rakennuksen muut tilat, kuten munahuone, munavarasto sekä eteis-, varasto- ja sosiaalitilat käsitellään vastaavalla tavalla. Jos kanalan yhteydessä on rehusekoittamo, kanalakuoriaisten torjunta on syytä tehdä samalla myös siellä.
4. Pehku poistetaan seuraavana päivänä mahdollisimman kauas kanalasta. Mikäli kuoriaisia on ollut runsaasti, pehku kannattaa peittää suoraan peltoon kyntämällä. Jos pehku on varastoitava, se tulee tehdä etäällä kaikista rakennuksista ja peittää sammutetulla kalkilla ja esim. maa-, olkisilppu- tai turvekerroksella.
5. Erätaukopesu ja -desinfiointi tehdään normaalisti:
 - a. Mekaaninen puhdistus
 - b. Liotus (mahdollisesti emäksistä, desinfioivaa pesuainetta käyttäen, pesuaineen ei saa antaa kuivua pinnoille)
 - c. Pesu (emäksistä pesuainetta käyttäen)
 - d. Huuhtelu
 - e. Kuivatus
 - f. Desinfiointi
 - g. Kuivatus
6. Uusitaan torjunta-ainekäsittely kaikissa tiloissa. Huomioidaan erityisesti kaikki raot, halkeamat, seinien ja lattian yhtymäkohdat, pesuviemärit, ovien ja aukkojen ympäristöt, tukipilarit ja eri rakennusmateriaalien liitoskohdat sekä muut mahdolliset kuoriaisten piilopaikat. Kuivatetaan kanala. Kerätään pois kuolleet kuoriaiset ja hävitetään ne polttamalla.
7. Tarvittaessa korjataan ja kunnostetaan rakenteita helpommin puhdistettaviksi ja vähemmän piilopaikkoja tarjoaviksi. Halkeamat ja raot käsitellään esimerkiksi [kalkkivellillä tai -maalilla](#).
8. Tuodaan uusi pehku sisälle.